

MANUAL DE COLOCAÇÃO

BORDAS PISCINA



INTRODUÇÃO



Os revestimentos Tecnogran aliam beleza, resistência e durabilidade. Oferecem ótima relação custo x benefício e excelente padrão de qualidade. Para garantir estas características é necessário seguir algumas normas de colocação contidas neste manual.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento pelo telefone: (41) 2105-3235 ou

e-mail vendas@tecnogran.com.br

Será um prazer esclarecer todas as suas dúvidas.

Nossos revestimentos oferecem resistência a umidade, choques, abrasão e desgaste conforme especificações técnicas a seguir:

Especificações básicas: placas pré-moldadas, vibroprensadas, constituídas de cimento, mármore britados e granilhas.

Dimensões: 50x50x3,3cm e 40x40x1,8cm

Peso aprox.: 78 kg/m², 73 kg/m² e 50 kg/m²(respectivamente)

Resistências: (Conforme Norma DIN 1100)

Compressão axial: > 30 Mpa.

Tração por compressão diametral: > 5,0 MPa.

Desgaste por abrasão: < 3,0 mm / 1.000m.



NORMAS DE EXECUÇÃO:

I. Manuseio e Armazenamento do Material

- Os revestimentos Tecnogran são entregues paletizados ou em caixas. Evite o excesso de manuseio, evitando assim a quebra de quinas e bordas.
- Somente desembale as placas no momento e local da aplicação.
- Estes procedimentos auxiliam na economia e reduzem as perdas.
- Para prevenir possíveis defeitos como rachaduras ou fissuras, mantenha os seguintes cuidados:
- Evite descarregar o piso em superfícies irregulares;
- O empilhamento máximo deverá ser de 3 palets;
- Procure descarregar o mais próximo possível do local de aplicação do piso;
- Em caso de transportar, sugerimos utilizar empilhadeiras;
- Evite contato do piso com outros materiais que possam danificá-lo tais como tintas, líquidos oleosos ou materiais óxidos.

I. Limpeza:

A limpeza é muito importante para se obter qualidade no trabalho e harmonia com os responsáveis pela obra.



NORMAS DE EXECUÇÃO:



1. LIMPEZA:

Com um pano úmido e detergente neutro, efetuar a limpeza da borda da piscina, removendo possíveis sujeiras, poeira e oleosidade.



2. LIXAMENTO:

A superfície da piscina de fibra é muito lisa, por isso, é necessário executar o lixamento da borda para melhorar a aderência da borda à fibra. Utilizar lixa grossa, e após o lixamento, efetuar nova limpeza e garantir que a superfície esteja seca para início do assentamento.



NORMAS DE EXECUÇÃO:



3. ASSENTAMENTO:

Fazer a limpeza do contrapiso e umedecer o mesmo. Efetuar o preenchimento com argamassa ACIII Branca da parte do contrapiso que possa haver contato com a borda, em caso de revestimentos maiores que a largura da borda da piscina de fibra.



4. ASSENTAMENTO:

Espalhar Argamassa ACIII com a desempenadeira no parte inferior da placa e na fibra.



NORMAS DE EXECUÇÃO:



5. ASSENTAMENTO:

Aplicar a argamassa ACIII na borda da piscina e com o auxílio de um nível de mão e um martelo de borracha assentar peça a peça, garantindo que fiquem alinhadas em todas as pontas e que tenha um leve desnível para a parte de fora da piscina, para que a água que caia no piso ou nas proximidades da borda não retorne para a piscina.



NORMAS DE EXECUÇÃO:



6. ASSENTAMENTO:

Com a utilização de um martelo de borracha, bater até que haja a compactação completa da peça na argamassa e o alinhamento com as outras pontas das placas anteriormente assentadas.



NORMAS DE EXECUÇÃO:



7. REJUNTAMENTO E FINALIZAÇÃO:

Com o auxílio de uma garrafa PET e espátula, misturar o rejunte conforme instruções da embalagem e aplicar com a garrafa limitando somente nas juntas entre as placas, utilize fita crepe para proteger o contato da superfície com o rejunte, deixando somente a junta aderente, garantir que o rejunte esteja totalmente preenchido e um pouco abaixo do nível do revestimento. Efetuar o rejuntamento no período da manhã para efetuar a limpeza do rejunte no mesmo dia, com a utilização de espuma ou esponja e detergente neutro. Aplicar o selador ou impermeabilizante após o piso estar limpo e seco, conforme instruções da embalagem do produto escolhido para impermeabilização.





MANUTENÇÃO

Cuidados para manutenção:

Para que o piso tenha maior durabilidade, sugerimos manual de manutenção para pisos externos.

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, POR FAVOR CONSULTE SEU VENDEDOR OU DIRETAMENTE À FABRICA, ESTAREMOS A DISPOSIÇÃO PARA LHE ATENDER.

